



TAUROCHIMICA SRL



MIXER 2 LV

MESCOLATORE ORIZZONTALE A DOPPIA VASCA
DI MISCELAZIONE PER CALCESTRUZZI LEGGERI

MIXER 2 LV è stato studiato per miscelare in continuo boiacche di cemento con schiume sintetiche tipo "ESCUMO 75" o inerti leggeri come perle di polistirene espanso tipo "BETONTERM", perlite espansa, granuli di sughero ecc.

La doppia miscelazione consente oltre alla continuità, di ottenere un'ottima omogeneizzazione dell'impasto, esaltandone le caratteristiche.

MIXER 2 LV può essere usata inoltre per impastare malte fluide come ad esempio massetti autolivellanti o altre malte come spritz beton, malte da iniezione ecc.

CARATTERISTICHE

Capacità	Vasca superiore lt 300 (a richiesta lt 450) Vasca inferiore lt 700 (a richiesta lt 1000)
Quadro elettrico	Con pulsante stop/start e interruttore di sicurezza
Pompa l'acqua d'impasto	Da litri 200 al minuto
Valvola di scarico	Manuale
Prevalenza	M. 45 [*] (C.C.L. ESCUMO 75)
Distanza max pompaggio	M. 100 [*] (C.C.L. ESCUMO 75)
Tipo di miscelazione	Orizzontale a doppia coclea contrapposta
Alimentazione	Movimentata da motoriduttore da 5 HP
Potenza complessiva assorbita	Elettrica trifase 380 V - 50 Hz (60 Hz a richiesta) Kw 11,5 (con pompa M 600 a bordo) Kw 13,5 (con pompa M 800 o M 1000)
Dimensioni	Altezza cm 200 Lunghezza cm 230 Larghezza cm 110
Peso complessivo	Kg. 550 (con pompa M 800 a bordo):

[*]: I valori indicati riferiti alla prevalenza e alla distanza massima dal punto di pompaggio, sono riferiti all'impianto per cemento cellulare leggero ESCUMO 75, con una riduzione di 10 - 15 m. circa, per gli altri calcestruzzi leggeri.



MIXER 2LV quale componente di impianti per:

ESCUMO 75 Cemento Cellulare Leggero

- Mixer 2LV
- Aeratore TC 200 o TC 300
- Pompa M 800 o M 1000 installate a bordo o su ruote
- Coclea
- Pompa per l'acqua d'impasto con contaltri installata a bordo
- Tuberia di raccordo ed accessori
- Tubi in gomma e pvc
- Quadro elettrico generale di comando installato a bordo o su cavalletto



*LA MISCELAZIONE A DOPPIA COCLEA
CONTRAPPOSTE GARANTISCE
L'OMOGENEITA' DELL'IMPASTO*



MIXER 2LV con POMPA M 800 a bordo

BETONTERM Calcestruzzo Leggero

- Mixer 2LV
- Pompa M 600 o M 800 o M 1000 installate a bordo o su ruote
- Coclea
- Pompa per l'acqua d'impasto con contaltri installata a bordo
- Tuberia di raccordo ed accessori
- Tubi in gomma e pvc
- Quadro elettrico generale di comando installato a bordo o su cavalletto

Componenti base per la costruzione di un impianto



Aeratore
TC 200 – TC 300



Pompa
M 600 – M 800 – M 1000



Quadro elettrico
su cavalletto



Coclea
SZ 150