



TAUROCHIMICA^{SRL}



MKT COMPACT

ATTREZZATURA MONOBLOCCO PER LA
PRODUZIONE DI CALCESTRUZZI LEGGERI

MKT COMPACT è un'attrezzatura monoblocco per la produzione di cemento cellulare leggero tipo ESCUMO 75 o calcestruzzi leggeri a base di perle di polistirene espanso tipo BETONTERM o con altri inerti leggeri come perlite, sughero ecc.

Con **MKT COMPACT** si possono realizzare impasti con densità fino a 1400 kg./m³ usati per la fabbricazione di blocchi o getti monolitici

MKT COMPACT è composta da pompa a vite M 800, pompa per l'acqua d'impasto da litri 200 al minuto, quadro elettrico di comando, aereatore tipo TC 300.

A richiesta si può corredare con coclea di carico tipo SZ 150



coclea SZ 150

CARATTERISTICHE

Capacità della vasca	Litri 1000
Alimentazione	Elettrica trifase 380 V - 50 Hz (60 Hz a richiesta)
Potenza complessiva assorbita	Kw 15,5
Quadro elettrico di comando generale	Con pulsanti stop/start per ogni motore, interruttore generale, pulsante stop d'emergenza
Prevalenza	M. 45 [*] (C.C.L. ESCUMO 75)
Distanza max pompaggio	M. 100 [*] (C.C.L. ESCUMO 75)
Produzione media/ora	12 m ³
Tipo di miscelazione	Orizzontale a doppia coclea contrapposta movimentata da motoriduttore da 5 HP
Dimensioni	Altezza cm 132 Lunghezza cm 215 Larghezza cm 130
Peso complessivo	Kg. 700

[*]: I valori indicati riferiti alla prevalenza e alla distanza massima dal punto di pompaggio, sono riferiti all'impianto per cemento cellulare leggero ESCUMO 75, con una riduzione di 10 - 15 m. circa, per gli altri calcestruzzi leggeri.