



# DISFORM

PRODOTTO	Disform
MISSIONE	Disarmante universale per casseformi in legno e metallo
CARATTERISTICHE	DISFORM è un olio disarmante emulsionabile in acqua. Una volta diluito forma un liquido bianco lattescente con elevate proprietà disarmanti (impedisce l'adesione del calcestruzzo alla cassaforma), ottimizza la finitura superficiale del calcestruzzo e non lascia residui incompatibili con le successive applicazioni. DISFORM può essere applicato su casseri in legno o in ferro.
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	DISFORM si usa per favorire un agevole disarmo dai calcestruzzi. Vantaggi derivanti dall'utilizzo di DISFORM sono: - applicazione semplice e veloce; - migliore finitura del faccia a vista; - assenza di polvere superficiale; - semplificazione delle operazioni di pulizia delle casseforme.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Peso specifico	Ca. 0,9	g/cm <sup>3</sup>
Infiammabilità	>170	°C
Residui antiadesivi sul calcestruzzo	Esenti	-
Protegge le casseforme	Sì	-

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Rimuovere eventuali vecchie incrostazioni di calcestruzzo.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Versare acqua nel DISFORM, agitando continuamente sino ad ottenere una emulsione bianca lattescente uniforme. Può essere diluito con acqua fino ad un rapporto massimo di 1:10 (1 litro di Disform, 10 litri di acqua).
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Si applica a spruzzo, rullo o pennello

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

**T&C Building Materials**

**DISFORM**

SCHEMA TECNICA – rev 01/20

ATTREZZATURE		PULIZIA ATTREZZI
Pompa a bassa pressione (spruzzo)		ACQUA
Rullo		ACQUA
Pennello		ACQUA
CONSUMO	50-100m <sup>2</sup> di cassero per kg di prodotto, in funzione della diluizione; 1 kg di DISFORM può essere emulsionato con acqua generalmente in rapporto 1:1 o 1:2 fino ad un massimo di 10 litri di acqua.	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Applicare il prodotto su casseri preventivamente puliti. Non applicare in prossimità di prevedibili lunghi periodi di pioggia.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Giallo ambrato	CONFEZIONAMENTO Tanche da 5kg-10kg-25 kg Fusto in plastica da 60kg-200 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C - MAX 40°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
NORME DI SICUREZZA	Si raccomanda l'utilizzo di guanti e occhiali protettivi e le abituali precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

**T&C Building Materials**