



DISFORM STAMP

PRODOTTO	Disform Stamp
MISSIONE	Distaccante in polvere per pavimenti stampati
CARATTERISTICHE	Disform Stamp è una polvere premiscelata pronta all'uso distaccante, idrorepellente e colorata, da utilizzare nella realizzazione di pavimenti stampati dopo l'applicazione di Taurocor Stamp. Facilita il distacco degli stampi in gomma, conferendo allo stesso tempo un effetto antichizzato al disegno del pavimento con sfumature cromatiche uniche e realistiche.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	DISFORM STAMP è un'agente distaccante specifico per la realizzazione di pavimentazioni decorative in calcestruzzo stampato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica polvere	Ca. 600	kg/m ³
Pedonabilità	> 12	ore
Temperatura di applicazione	Compresa tra +5 e +35	°C

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	DISFORM STAMP si applica a spolvero, su calcestruzzo fresco, precedentemente lavorato con il corazzante colorato TAUROCOR STAMP ed immediatamente prima della fase di stampo. Ad indurimento avvenuto, dopo circa 24 ore, si procede con l'idrolavaggio a pressione delle superfici. Eseguire i giunti di dimensionamento dopo 24-48 ore dalla realizzazione ed infine proteggere la pavimentazione stampata con una o più mani di ACRILCON S.
--------------------------	--

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



DISFORM STAMP

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

ATTREZZATURE		PULIZIA ATTREZZI
Spolvero		-
CONSUMO	0,15 – 0,2 kg/m ²	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Secondo cartella colori	CONFEZIONAMENTO Secchio da 12,5 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – MAX 35°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Contiene solventi infiammabili. Proteggere dal gelo e calore eccessivo. Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco		
NORME DI SICUREZZA	Non contiene cemento. Durante l'applicazione utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials